

# MEDIDOR INTELIGENTE

## Monofásico/Trifásico



### Simple e Fácil

Display LCD, fácil de configurar e verificar



### Eficiência Energética

Consumo total de energia  $\leq 1$  W



### Precisão

Precisão de medição Classe 1

| Especificação Técnica                | DDSU666                      | DTSU666          | DTSU666 1.5(6)A<br>200A CT                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados Gerais                         |                              |                  |                                                                                                        |
| Dimensão (A x L x P)                 | 85 x 36 x 66 mm              | 100 x 72 x 65 mm |                                                                                                        |
| Tipo de Montagem                     | Trilho DIN35                 |                  |                                                                                                        |
| Peso (incluindo cabos)               | 1.2 kg                       | 1.5 kg           |                                                                                                        |
| Fonte de Alimentação                 |                              |                  |                                                                                                        |
| Tipo de Rede Elétrica                | 1P2W                         | 3P4W             |                                                                                                        |
| Tensão de Entrada (tensão de fase)   | 176 Vac ~ 288 Vac            |                  |                                                                                                        |
| Consumo de Energia                   | ≤ 0.8 W                      | ≤ 1 W            |                                                                                                        |
| Intervalo de Medição                 |                              |                  |                                                                                                        |
| Tensão de Linha                      | /                            | 304 Vac~ 499 Vac |                                                                                                        |
| Tensão de Fase                       | 176 Vac ~ 288 Vac            |                  |                                                                                                        |
| Corrente                             | 0 ~ 60 A                     | 0 ~ 80 A         | 0 ~ 200 A                                                                                              |
| Precisão de Medição                  |                              |                  |                                                                                                        |
| Tensão                               | ±0.5 %                       |                  |                                                                                                        |
| Corrente / Potência / Energia        | ±1 %                         |                  |                                                                                                        |
| Frequência                           | ±0.01 Hz                     |                  |                                                                                                        |
| Comunicação                          |                              |                  |                                                                                                        |
| Interface                            | RS485                        |                  |                                                                                                        |
| Taxa de Baud                         | 9,600 bps                    |                  |                                                                                                        |
| Ambiente                             |                              |                  |                                                                                                        |
| Intervalo de Temperatura de Operação | -25 ~ 55°C                   |                  |                                                                                                        |
| Umidade de Operação                  | -40 ~ 70°C                   |                  |                                                                                                        |
| Umidade de Operação                  | 5 % ~ 95 % (sem condensação) |                  |                                                                                                        |
| Outros                               |                              |                  |                                                                                                        |
| Acessórios                           | /                            |                  | 3 CT 200A(1m)<br> |